


Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h4 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.744kg			
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34									
Modell 4.0		freigegeben		Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de
Zeichnung 4.0		freigegeben			1:1	Norml.	06.06.00		
8					Gez.	06.06.00	RST		
7					Gepr.				
6				<div>Spannfutter System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip without coolant pipe</div>					
5	67/2007	29.09.08	HT						
4	16/05 : 28/06	08.09.06	HT						
3	51/2003	12.01.04	HT						
2	58/2002	08.07.03	HW						
1	06/2002	21.03.02	HT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation			Blatt/ sheet 1/1
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	6726618		T0300/HSK-A63			

Blatt/
sheet
1/1