


Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h4 / ISO286

technische Änderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.743kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 5.0	freigegeben	Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 5.0	freigegeben		Monst.	05.03.03	GB			
8			Gez.	05.03.03	RST			
7			Gepr.					
6	67/2007	29.09.08	HT	<div>Spannfutter System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip without coolant pipe</div>				
5	28/2006	04.10.06	HT					
4	45/04;16/05	31.03.06	BS					
3	51/2003	13.08.04	BS					
2	58/2002	08.07.03	HW					
1	06/2002	21.03.02	HT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	6726619		T0400/HSK-A63		