


Laengennachstellung length adjustment	N = 5mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	Hartmetall/carbide h5 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht /weight= 0.743kg	
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34						 Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Modell 4.0	freigegeben	Maßstab/ scale	A3	Datum	Name		
Zeichnung 4.0	freigegeben	1:1	Monst.	06.06.00	RST		
8			Gez.	06.06.00	RST	<b>Spannfutter</b> System Thermogrip ohne Kuehlmittelrohr <b>Clamping chuck</b> system Thermogrip without coolant pipe	
7			Gepr.				
6	67/2007	29.09.08	HT				
5	16/2005	22.02.07	SD				
4	51/2003	15.12.04	HT				
3	58/2002	08.07.03	Hw				
2	06/2002	13.03.02	HT			Ident Nr. <b>6726620</b>	
1	42/2000	12.04.01	HT				
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	Bezeichnung / designation			Blatt/ sheet
				<b>T0500/HSK-A63</b>			1/1