


| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Laengennachstellung length adjustment | N = 10 mm |
| gewuchtet balanced | G2,5 25000 1/min |
| Kuehlmitteldurchfuehrung coolant supply | zentral central |
| Druck pressure | max. 50 bar |
| Erwaermungstemperatur heating temperature | max. 350 °C |
| schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance | h6 / ISO286 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations | | | | | | | Gewicht/weight= kg | | |
| Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016 | | | | | | | | | |
| | | | | Maßstab/ scale 1:1 | A3 | Datum | Name |  | Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de |
| | | | | | Konst. | 24.11.2015 | SD | | |
| 8 | | | | | Gez. | 24.11.2015 | A.Volk | | |
| 7 | | | | | Gepr. | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Nr./ no. | Aenderung/ change | Datum/ date | Name | Ident Nr. 6726991 | | Bezeichnung / designation T1000-120/HSK-E40 | | | Blatt/ sheet 1/1 |