


Laengennachstellung length adjustment	N = 10 mm
gewuchtet balanced	G2.5 25000 1/min
Kuehlmiteldurchfuehrung coolant supply	zentral central
Druck pressure	max. 50 bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	max. 350 °C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

Teile-Liste / Parts List									
Pos. Part	Menge Piece	Benennung	Description	Bezeichnung Designation			ID-Nr.		
1	1	Einstellschraube	setting screw	T2000-2-M16X1X20			6952018		
technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 0.946 kg			
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten / copyright to ISO 16016									
Modell 2.1	Freigegeben	Maßstab/ scale 1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de		
Zeichnung 2.1	Freigegeben		Konst.	02.08.01	MT				
8			Gez.	02.08.01	MT				
7			Gepr.						
6									
5			Spannfutter System ThermoGrip Clamping chuck ThermoGrip system						
4									
3									
2	34/2015	21.04.15						MO	
1	58/02 : 51/03	22.11.04						MT	
Nr./no.	Aenderung/change	Datum/date	Name	Ident Nr.		Bezeichnung / designation			Blatt/sheet
				6726316		T2000/HSK-E50			1/1