


Laengennachstellung length adjustment	N = 10mm
gewuchtet balanced	G6.3 18000 1/min
Kuehlmitteldruck coolant pressure	max. 50bar
Erwaermungstemperatur heating temperature	T max. 350°C
schrumpfbare Schafttoleranz shrinkable shank tolerance	h6 / ISO286

technische Aenderungen vorbehalten / subject to technical alterations						Gewicht/weight= 1.179 kg		
Schutzvermerk nach DIN34 beachten / copyright to DIN34								
Modell 4.0 freigegeben		Maßstab/ scale  1:1	A3	Datum	Name		Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 73760 Ostfildern / Germany www.bilz.de	
Zeichnung 4.0 freigegeben			Konst.	08.10.99	RST			
8			Gez.	08.10.99	RST			
7			Gepr.					
6	47/2011		25.07.11	MD	<div>Spannfutter System Thermogrip, ohne Kuehlmittelrohr Clamping chuck system Thermogrip, without coolant pipe</div>			
5	67/2007	22.01.08	MT					
4	16/2005	08.02.07	SD					
3	51/2003	03.11.03	Fr					
2	58/2002	07.07.03	HW					
1	43/2011	11.03.02	MT	Ident Nr.		Bezeichnung / designation		Blatt/ sheet 1/1
Nr./ no.	Aenderung/ change	Datum/ date	Name	6726207		T2000/HSK-A63		